



kein CUP!

technisches Reglement - 2020

Chassis	<p>⇒ frei</p> <p>⇒ Werkstoff ausschließlich Aluminium, CfK oder Messing! (betrifft auch Karosseriehalter und Trimmgewichte!)</p>
Anbautelle Chassis	<p>⇒ ein Leitkiel - nur Original Leitkielmaterial berührt den Slot</p> <p>⇒ keine Magnete etc. zur Haftungsverbesserung</p> <p>⇒ alle weiteren Teile sind frei wählbar</p>
Antrieb	<p>⇒ Motor „Bison 2“ (für Training auch bau-/ leistungsgleicher „Slotdevil 5062“)</p>
Räder und Reifen	<p>vorneMaterial frei</p> <p>hintenScaleauto Kompletträder ProComp-2, -3 und -4 Flankenbeschriftung gut sichtbar</p> <p>⇒ alle Räder erhalten Felgeneinsätze</p>
Karosserie	<p>⇒ Porsche 962 von DoSlot (KKB-962)</p> <p>⇒ ausschneiden gemäß der Konturen, keine Änderung der Form</p> <p>⇒ Heckspoiler und -halter DoSlot (KKS-962/ KKH-962) - keine Änderung der Form - Anbringung wie vorgesehen</p> <p>⇒ Fahrereinsatz DoSlot (KKF-962) - keine Sicht auf's Chassis</p> <p>⇒ Karosserie deckt von oben gesehen alle Fz-Teile ab</p>
Gestaltung Karosserie	<p>⇒ Body (bis auf Scheiben) lackiert und angemessen gestaltet</p> <p>⇒ inkl. zwei Außenspiegel und Scheibenwischer</p> <p>⇒ farbliche Absetzung von Details erwünscht</p>
Abmessungen und Gewichte	<p>Spurbreite max. 83mm</p> <p>Radstand 115mm +/- 1mm - Räder mittig in den Radkästen</p> <p>Rad vorne min. 23mm groß - 6mm breit - 5mm Auflage</p> <p>Rad hinten min. 26mm groß - 13 oder 16mm breit</p>
Bodenfreiheit	<p>zum Start min. 1,0mm überall</p> <p>nach Rennen min. 0,8mm unter dem Chassis</p>